

Ausschreibungstext GfS SchwenkTürwächter GfS-Art.-Nr. 920 000

Fluchtwegsicherungssystem, Typ Schwenk-Türwächter, System GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb des Türdrückers, sowohl für DIN linke als auch DIN rechte Türen verwendbar. Die Schwenkrichtung wird kundenseitig mittels eines mitgelieferten Kerbstiftes eingestellt.

Der in RAL 6029 (grün) lackierte Schwenk-Türwächter wird in stabiler Metallausführung (Zink-Druckguss) montagefertig inkl. einer 9 V-Blockbatterie, 4 Befestigungsschrauben, einem kleinen nachleuchtenden Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter sowie 2 großen nachleuchtenden Piktogrammen (jeweils rechts und links) mit Benutzungshinweis für die Tür geliefert. Da der Einbau eines Profilhalbzylinders (Länge 27-30 mm) bei dieser Ausführung noch nicht vorgenommen, sondern nur vorgesehen ist, damit der Türwächter in eine vorhandene Schließanlage integriert werden kann, ist im Lieferumfang darüber hinaus 1 Rosette mit Zylinderbefestigung enthalten. Das Gerät ist mit einem Signalgeber (75 db/1m) ausgestattet, der bei Betätigung (seitliches Schwenken des Türwächters) auslöst. Bei 45° rastet der Schwenk-Türwächter ein. Die Türklinke kann nun heruntergedrückt und die Tür passiert werden. Der Alarm ertönt so lange, bis eine berechtigte Person diesen quittiert, indem das Gerät mittels Schlüssel in seine Grundstellung zurückversetzt wird.

Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle, um die Tür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition (Schwenkung um 180°) gestellt wird.
Abmaße: LxBxH in mm (175x52/45x72).